

ECLIPSE 50

13 dB

EASY
CLEAN

MATT
SURFACE

MECHANICAL
EMBOSSING

10 YEAR
WARRANTY



EN 14041
VA21/1/RD/25
resilient floor covering
EN ISO 26986

Informacje o produkcie • Product information

Product informatie • Information produit • Produkt Daten

Europejska klasyfikacja użytkowania • European classification Europese classificatie • Classification européenne • Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	33 - 42
Grubość całkowita • Total thickness Totale dikte • Epaisseur totale • Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.20 mm
Grubość warstwy użytkowej • Wear layer Slijtlaag • Couche d'usure • Nutzschicht	EN ISO 24340	0.50 mm
Zabezpieczenie powierzchni • Wear layer treatment Behandeling slijtlaag • Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz		Mechanical embossing
Ciężar • Total weight Totaal gewicht • Poids total • Gewicht	EN ISO 23997	1.75 kg/m ²

Rozmiary i opakowanie • Size & packaging

Formaat & verpakking • Dimensions & emballage • Abmessung & Verpackung

Szerokość rulonu • Width Breedte • Largeur • Breite	2 m	3 m	4 m
Standardowa długość rulonu • Standard length Standaard lengte • Longeur standard • Standardlänge	ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m
Standardowa waga rulonu • Weight of standard roll Standaard rolgewicht • Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht	ca. 88 kg	ca. 131 kg	ca. 175 kg

Informacje techniczne • Technical information

Technische informatie • Information technique • Technische Daten

Odporność na poślizg • Slip resistance Antislip • Glissance • Rutschfest	EN 13893	DS
Palność • Inflammability Brandklasse • Classement feu • Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Redukcja dźwięków uderzeniowych • Acoustical insulation Contactgeluidsisolatie • Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717	13 dB
Ogrzewanie podłogowe • Underfloor heating Vloerverwarming • Chauffage par le sol • Fußbodenheizung		≤ 27°C
Przewodność cieplna • Thermal conductivity Thermische geleidbaarheid • Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.110 W/(m.K)
Rezystancja cieplna • Thermal resistance Warmteweerstand • Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.023 m ² .K/W
Odporność chemiczna • Resistance to household chemicals Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bardzo dobra • Very good Zeer goed • Très bon • Sehr gut
Gwarancja • Warranty Garantie • Garantie • Garantie		10 lat • 10 years 10 jaar • 10 ans • 10 Jahr

Unilin Flooring Polska obejmuje gwarancją wady produkcyjne i zbyt wczesne zużycie warstwy wierzchniej w warunkach normalnego użytkowania mieszkaniowego. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. • De garantie dekt fabricagefouten en voortijdige slijtage bij normaal huishoudelijk gebruik. • La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.



Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec

www.lentexflooring.com
officeflooringpolska@unilin.com
tel. +48 34 34 12 360