



Informacje o produkcie • Product information

Product informatie • Information produit • Produkt Daten

|                                                                                                                                                   |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Europejska klasyfikacja użytkowania • European classification<br>Europese classificatie • Classification européenne • Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | 33 - 42    |
| Grubość całkowita • Total thickness<br>Totale dikte • Epaisseur totale • Gesamtdicke                                                              | EN ISO 24346 | 2.20 mm    |
| Grubość warstwy użytkowej • Wear layer<br>Slijtlaag • Couche d'usure • Nutzschicht                                                                | EN ISO 24340 | 0.50 mm    |
| Ciężar • Total weight<br>Totaal gewicht • Poids total • Gewicht                                                                                   | EN ISO 23997 | 1.95 kg/m² |

Rozmiary i opakowanie • Size & packaging

Formaat & verpakking • Dimensions & emballage • Abmessung & Verpackung

|                                                                                                                                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Szerokość rulonu • Width<br>Breedte • Largeur • Breite                                                                           | 2 m       | 3 m        | 4 m        |
| Standardowa długość rulonu • Standard length<br>Standaard lengte • Longeur standard • Standardlänge                              | ca. 25 m  | ca. 25 m   | ca. 25 m   |
| Standardowa waga rulonu • Weight of standard roll<br>Standaard rolgewicht • Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht | ca. 98 kg | ca. 147 kg | ca. 195 kg |

Informacje techniczne • Technical information

Technische informatie • Information technique • Technische Daten

|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Odporność na poślizg • Slip resistance<br>Antislip • Glissance • Rutschfest                                                                                                                      | EN 13893     | DS                                                          |
| Palność • Inflammability<br>Brandklasse • Classement feu • Brandverhalten                                                                                                                        | EN 13501-1   | Bfl-s1                                                      |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych • Acoustical insulation<br>Contactgeluidsisolatie • Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß                                                           | ISO 717      | 13 dB                                                       |
| Ogrzewanie podłogowe • Underfloor heating<br>Vloerverwarming • Chauffage par le sol • Fußbodenheizung                                                                                            |              | ≤ 27°C                                                      |
| Przewodność cieplna • Thermal conductivity<br>Thermische geleidbaarheid • Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit                                                                            | EN 12667     | 0.110 W/(m.K)                                               |
| Rezystancja cieplna • Thermal resistance<br>Warmteweerstand • Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand                                                                                    | EN 12667     | 0.023 m².K/W                                                |
| Odporność chemiczna • Resistance to household chemicals<br>Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Résistance aux produits d'entretien domestiques<br>Haushaltschemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bardzo dobra • Very good<br>Zeer goed • Très bon • Sehr gut |
| Gwarancja • Warranty<br>Garantie • Garantie • Garantie                                                                                                                                           |              | 10 lat • 10 years<br>10 jaar • 10 ans • 10 Jahr             |

Unilin Flooring Polska obejmuje gwarancją wady produkcyjne i zbyt wczesne zużycie warstwy wierzchniej w warunkach normalnego użytkowania mieszkaniowego. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. • De garantie dekt fabricagefouten en voortijdige slijtage bij normaal huishoudelijk gebruik. • La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.

