MAXIMA PLUS

MECHANICAL EMBOSSING · MATT SURFACE · 18 dB · 5 YEAR WARRANTY

CE 25 | EN 14041 VA05/1/RD/25 | residential floor covering EN ISO 26986

Informacje o produkcie • Product information

Product informatie • Information produit • Produkt Daten

Europejska klasyfikacja użytkowania • European classification *Europese classificatie • Classification européenne • Europäische Klassifizierung*	EN ISO 10874	22
Grubość całkowita • Total thickness *Totale dikte • Epaisseur totale • Gesamtdicke*	EN ISO 24346	2.70 mm
Grubość warstwy użytkowej • Wear layer *Slijtlaag • Couche d'usure • Nutzschicht*	EN ISO 24340	0.20 mm
Zabezpieczenie powierzchni • Wear layer treatment *Behandeling slijtlaag • Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz*		Mechanical embossing
Ciężar • Total weight *Totaal gewicht • Poids total • Gewicht*	EN ISO 23997	1.62 kg/m^2

Rozmiary i opakowanie • Size & packaging

Formaat & verpakking • Dimensions & emballage • Abmessung & Verpackung

Szerokość rulonu • Width *Breedte • Largeur • Breite*	2 m	3 m	4 m
Standardowa długość rulonu • Standard length *Standaard lengte • Longeur standard • Standardlänge*	ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
Standardowa waga rulonu • Weight of standard roll *Standaard rolgewicht • Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht*	ca. 97 kg	ca. 146 kg	ca. 194 kg

Informacje techniczne • Technical information

Technische informatie • Information technique • Technische Daten

Odporność na poślizg • Slip resistance *Antislip • Glissance • Rutschfest*	EN 13893	DS
Odporność na poślizg • Slip restraint *Slipweerstand • Résistance au glissement • Rutschhemmung*	EN 16165 annex B	R10
Palność • Inflammability *Brandklasse • Classement feu • Brandverhalten*	EN 13501	Cfl-s1
Redukcja dźwięków uderzeniowych • Acoustical insulation *Contactgeluidsisolatie • Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß*	ISO 717	18 dB
Ogrzewanie podłogowe • Underfloor heating *Vloerverwarming • Chauffage par le sol • Fußbodenheizung*		≤ 27°C
Przewodność cieplna • Thermal conductivity *Thermische geleidbaarheid • Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit*	EN 12667	0.092 W/(m.K)
Rezystancja cieplna • Thermal resistance *Warmteweerstand • Résistance thermique • Wärmedurchlasswiederstand*	EN 12667	0.025 - 0.030 m^2.K/W
Odporność chemiczna • Resistance to household chemicals *Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Résistance aux produits d'entretien domestiques* *Haushaltschemikalienbeständigkeit*	EN ISO 26987	Bardzo dobra • Very good Zeer goed • Très bon • Sehr gut
Gwarancja • Warranty *Garantie • Garantie • Garantie*		5 lat • 5 years 5 jaar • 5 ans • 5 Jahr

Unilin Flooring Polska obejmuje gwarancją wady produkcyjne i zbyt wczesne zużycie warstwy wierzchniej w warunkach normalnego użytkowania mieszkaniowego. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. • De garantie dekt fabricagefouten en voortijdige slijtage bij normaal huishoudelijk gebruik. • La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.

lentex FLOORING

iVC A BRAND OF UNILIN

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec

www.lentexflooring.com
officeflooringpolska@unilin.com
tel. +48 34 34 12 360